



Egis mobile
electric, XD
ACR/2xmek.huv.br
12/24 500A
BL465419
2.395,00 kr.

Short Description

Spänning: 12/24V DC
Spännings intervall: 8-36 V
Förbrukning till/från (20 msek): 5A
Förbrukning standby: 1.3 mA
Kontinuerlig effekt: 500A
Temporär max effekt: 700A 5min
Temporär max effekt: 1600A 30sek
Anslutning: M10
Vattentät enligt IP67/IP6K9K
Arbetstemperatur: -40 till 105 C
Mått: 94 x 163 x 50 mm

Tillslag: 12.7 / 25.4 V
Frånslag: 13.1 / 26.2 V

Tillslag kan justeras till:
Carlab.dk CVR: 27331939



12.5 / 25.9 V 13.1 / 26.2 V
12.9 / 25.9 V 13.5 / 27.0 V
11.4 / 22.8 V 12.4 / 24.8 V
11.7 / 23.4 V 12.5 / 25.0 V
12.0 / 24.0 V 12.6 / 25.2 V
12.3 / 24.6 V 12.7 / 25.4 V

Beskrivelse

Egis XD DUAL 500A batteriseparator / ACR skiljerelä & 2 st manuella huvudströmbrytare integrerat i en och samma enhet.

Kompakt & vattentät produkt som fungerar både i 12V och 24V system genom automatisk avkänning. Batteriseparator är även utrustad med en spak för manuell justering av till och från.

- Hanterar 500A kontinuerligt
- 12V och 24V (automatisk avkänning)
- Kombinerad batteriseparator / ACR skiljerelä & dubbla manuella huvudströmbrytare
- Fjärrstyrning via plus signal för till och från aktivering av ACR
- Manuell spak för till och från aktivering
- Indikering av status med lysdiod på enhet och extern LED
- Programmerbar i flera olika steg för från och tillslag
- Låg strömförbrukning, 1,3mA

Additional Information

Märke: Egis mobile electric